




Material :

- (a) Housing : PA66(UL94V-0)
- (b) Screws : Steel , Cr³⁺Zn Plated
- (c) Tin Header : Brass , Tin Plated
- (d) Cage : Brass , Ni Plated

Electrical :

- | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------|
| | UL | IEC |
| 1.Rated Voltage : | 300V | 130V |
| 2.Rated Current : | 10A | 10A |
| 3.Torque Value : | M2 ,1.77Lb.in | M2 , 0.2N.m |
| 4.Wire Range: | 26-16AWG | 0.5-1.0mm ² |
| 5.Stripping Length : | 4-5mm | |
| 6.Withstanding Voltage : | AC1250V/1Min. | |
| 7.Operating Temperature : | -40 °C~-+105°C | |
| 8.RoHS Compliance | | |
| 9.Safety Approval : | cULus | |
| 10.Undimensioned Tolerances: | | |



Pitch Range In mm			Nominal Dimension Range In mm						
≤6	6 ~ 10	10 ~ 24	≤30	30 ~ 60	60 ~ 100	100 ~ 150	>150	0.05/10	
±0.10	±0.15	±0.25	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±0.1°	




GT381 - 3.5 - XXP - X X - 00 AH

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① Series No.
- ② Pitch
- ③ Poles
- ④ 1 Single Pitch
2 Double Pitch
- ⑤ Color: 1 Grey
2 Blue
3 Black
4 Green(Standard For AH)
5 Orange
6 Red
7 Transparent
8 Yellow
9 White
- ⑥ Customer Request : 00--Standard
- ⑦ AH--Standard(PA66)



DETACHED LISTS	Grolten		宁波冠泰电子有限公司 NINGBO GOLTEN ELECTRONICS CO., LTD.		
	APPD: MA_5/6/16 '	PART NO. GT381-3.5-XXP-XX-00AH			
	CHKD: Yu_5/5/16 '				
	DRFT: Chen_5/4/16 '				
	 THIRD ANGLE PROJECTION				
		DRAWING NO.		REV	1
				SHEET	1/1
		DO NOT SCALE DRAWING		SCALE	1/1






Material :

- (a) Housing : PA66(UL94V-0)
- (b) Screws : Steel , Cr³⁺Zn Plated
- (c) Tin Header : Brass , Tin Plated
- (d) Cage : Brass , Ni Plated

Electrical :

- | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------|
| | UL | IEC |
| 1.Rated Voltage : | 300V | 130V |
| 2.Rated Current : | 10A | 10A |
| 3.Torque Value : | M2 ,1.77Lb.in | M2 , 0.2N.m |
| 4.Wire Range: | 26-16AWG | 0.5-1.0mm ² |
| 5.Stripping Length : | 4-5mm | |
| 6.Withstanding Voltage : | AC1250V/1Min. | |
| 7.Operating Temperature : | -40 °C~-+105°C | |
| 8.RoHS Compliance | | |
| 9.Safety Approval : | cULus | |
| 10.Undimensioned Tolerances: | | |



Pitch Range In mm			Nominal Dimension Range In mm						
≤6	6 ~ 10	10 ~ 24	≤30	30 ~ 60	60 ~ 100	100 ~ 150	>150	0.05/10	
±0.10	±0.15	±0.25	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±0.1°	



GT381 - 3.81 - XXP - X X - 00 AH

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① Series No.
- ② Pitch
- ③ Poles
- ④ 1 Single Pitch
2 Double Pitch
- ⑤ Color: 1 Grey
2 Blue
3 Black
4 Green(Standard For AH)
5 Orange
6 Red
7 Transparent
8 Yellow
9 White
- ⑥ Customer Request : 00--Standard
- ⑦ AH--Standard(PA66)



DETACHED LISTS	</	
----------------	--	--